

STINGER-6.8% ULV

Класс :
Пиретроиды

СТИНГЕР-6.8%

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД
УЛЬТРАМАЛЫЙ ОБЪЕМ (ULV)

Несистемный пиретроидный инсектицид, эффективный против вредных и синантропных насекомых, таких как комнатные мухи, комары, тараканы, постельные клопы, муравьи и блохи.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

D-АЛЛЕТРИНА	0,3% вес / объем (активного вещества)
ЦИФЛУТРИН	1,5% вес / объем (активного вещества)
ПИПЕРОНИЛБУТОКСИД	5% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

СТИНГЕР-6,8%: пиретроидный инсектицид, эффективный против комнатных мух, комаров, тараканов, клопов, муравьев и блох.

СТИНГЕР-6,8%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактно-желудочным и дыхательным действием; оказывает быстрое действие на вредных насекомых, обладает длительным остаточным воздействием и водоотталкивающим эффектом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

МЕСТО	НОРМА РАЗБАВЛЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА
Применение на улице: - применение ультрамалого объема (ULV)	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 4 - 9 частями (керосин или дизельное топливо).	0,5 л (раствора) / Га
- Горячий туман:	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 10 - 20 частями (керосин или дизельное топливо).	2 - 5 л (раствора) / Га (против мух)
	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 20 - 30 частями	2 - 5 л (раствора) / Га (против комаров)

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	(керосин или дизельное топливо).	
Внутри помещения: (Ультрамалый объем-ULV)	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 14 частями керосина.	5 мл (раствора) / 10 м ³ объем распыления (против летающих и ползающих насекомых)
(Легкий туман)	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 20 - 30 частями керосина.	10 - 20 мл (раствора) / 10 м ³ объем распыления (против летающих и ползающих насекомых)
(Горячий туман)	Развести 1 часть препарата (СТИНГЕР) с 14 частями керосина.	10 - 20 мл (раствора) / 10 м ³ объем распыления (против летающих и ползающих насекомых)

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Несовместим с щелочными и азоциклотиновыми материалами.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.